

#### Intyg Certificate



Härmed intygas att bifogade kopior överensstämmer med de handlingar som ursprungligen ingivits till Patent- och registreringsverket i nedannämnda ansökan.

This is to certify that the annexed is a true copy of the documents as originally filed with the Patent- and Registration Office in connection with the following patent application.

(71) Sökande Solve it AB, Vittinge SE Applicant (s)

(21) Patentansökningsnummer 0203165-6 Patent application number REC'D 2 6 NOV 2003

WIPO PCT

(86) Ingivningsdatum
Date of filing

2002-10-28

Stockholm, 2003-11-13

För Patent- och registreringsverket For the Patent- and Registration Office

Lisa Junegren

Avgift Fee

PRIORITY DOCUMENT

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

#### TEKNIK FÖR DIREKTA UTSKRIFTER I NÄTVERK

#### TEKNISKT OMRÅDE

10

15

Föreliggande uppfinning hänför sig till en teknik för möjliggörande av direkt överföring av utskriftsjobb från en i ett nätverk ansluten klient till en i nätverket ansluten skrivare.

Specifikt avser uppfinningen ett förfarande för att från en server styra och övervaka överföringar av utskriftsjobb från i nätverket anslutna klienter till åtminstone en i nätverket ansluten skrivare, en datorprogramvara för att utföra nämnda förfarande för att styra och övervaka överföringar, en server med nämnda datorprogramvara för att utföra nämnda förfarande för att styra och övervaka överföringar installerad, ett förfarande för att överföra utskriftsjobb från en i ett nätverk ansluten klient till en i nätverket ansluten skrivare, en datorprogramvara för att utföra nämnda förfarande för att överföra utskriftsjobb, en klientterminal med nämnda datorprogramvara för att utföra nämnda förfarande för att överföra utskriftsjobb installerad, samt ett nätverk innefattande ett flertal av nämnda klientterminaler och åtminstone en av nämnda server.

## 20 TEKNIKENS STÅNDPUNKT

Ett konventionellt utskriftssystem för nätverk är baserat på principen med serverlagring av utskriftsjobb, vilket innebär att en klient i ett nätverk skickar varje utskriftsjobb till en utskriftsserver som tar emot utskriftsjobbet, behandlar utskriftsjobbet och skickar det till en skrivare för utskrift.

I fig. 1 visas ett exempel på ett sådant nätverk. Nätverket innefattar ett antal klienter eller användardatorer 101, vilka tillsammans med ett antal skrivare 103 är anslutna till ett klientnätverk 105. Klientnätverket 105 är i sin tur anslutet till ett
servernätverk 107, valfritt via en router 109. Servernätverket
107 innefattar bl.a. ett antal centrala utskriftsservrar 111 som
övervakar och styr utskrifter från klienterna 101 till skrivarna
103.

Klienten skickar i väg ett utskriftsjobb till en av utskriftsservrarna 111, vilket schematiskt indikeras med pil 113. Mängden
data som skickas är typiskt tre gånger så stor som motsvarande
fil är på klientens lokala hårddisk. När utskriftsjobbet når utskriftsservern 111 spoolas det upp lokalt på utskriftsserverns
hårddisk, vilket kräver utrymme på servern samt minne. När utskriftsservern 111 har spoolat upp utskriftsjobbet i rätt utskriftskö (dvs. i kön för vald skrivare) och när det är det
aktuella utskriftsjobbets tur att bli utskrivet, skickar utskriftsservern 111 utskriftsjobbet till den valda skrivaren för
utskrift, vilket schematiskt indikeras med pil 115.

Som illustreras i fig. 1 skickas utskriftsjobbet inte den kortaste vägen till skrivaren, utan det tar en omväg via en utskriftsserver 111.

#### REDOGÖRELSE FÖR UPPFINNINGEN

10

15

20

Uppfinnarna till föreliggande uppfinning har insett att ett problem med ovan nämnda koncept med utskriftsservrar är att antalet utskriftsköer och antalet utskriftsjobb som kan hanteras av varje utskriftsserver är begränsat till vad som kan hanteras med hänseende till mängden minne, processorkapacitet och lagringsutrymme som servern är utrustad med. När utskriftsserven har hög belastning sker utskrifterna långsammare.

Stora nätverk erfordrar ett stort antal utskriftsservrar, vilket medför ökade kostnader i form av hårdvara, mjukvara, samt drift och underhåll.

Ett annat problem med det kända utskriftsserverkonceptet är att utskriftsjobbet skickas över nätverket två gånger: en gång från datorn till utskriftsservern och sedan ytterligare en gång från utskriftsservern till skrivaren för utskrift. Detta medför ett ökat behov av bandbredd, vilket kan vara krävande och således kostsamt, i synnerhet i stora nätverk eller i nätverk där utskriftsfrekvensen är hög.

10

Det är således ett ändamål med föreliggande uppfinning att åstadkomma en teknik för överföring av utskriftsjobb från i ett nätverk anslutna klienter till en i nätverket ansluten skrivare som är i avsaknad av ovan nämnda problem.

Det är i detta avseende ett särskilt ändamål med uppfinningen att åstadkomma en teknik för direkt överföring av utskriftsjobb från i ett nätverk anslutna klienter till en i nätverket ansluten skrivare huvudsakligen utan risk för att utskriftsjobb förloras.

Det är ett ytterligare ändamål med föreliggande uppfinning att 20 åstadkomma en sådan teknik som är enkel, robust och tillförlitlig.

Det är ett vidare ändamål med föreliggande uppfinning att åstadkomma en sådan teknik under utnyttjande av ett minimum av hårdvara och mjukvara och som samtidigt är i stånd att hantera utskrifter i mycket stora nätverk och nätverk med mycket höga utskriftsfrekvenser.

Det är ett ytterligare ändamål med föreliggande uppfinning att realisera en sådan teknik medelst förfaranden för att från en

server styra och övervaka överföringar av utskriftsjobb från i nätverket anslutna klienter till åtminstone en i nätverket ansluten skrivare samt för att överföra utskriftsjobb från en i ett nätverk ansluten klient till en i nätverket ansluten skrivare, programvaror för att utföra förfarandena, servrar och klientterminaler med programvarorna installerade, samt nätverk innefattande servrarna och klientterminalerna.

Ovan nämnda ändamål uppnås enligt föreliggande uppfinning medelst förfaranden, programvaror, servrar, klientterminaler, samt nätverk enligt de bifogade patentkraven.

10

15

:<u>:</u>:

Det uppfinningsenliga konceptet bygger på att utskriftsjobben skickas den kortaste vägen till skrivaren, dvs. direkt från klienten till skrivaren utan mellanlagring i någon utskriftsserver. Ett kölappsbaserat centraliserat serversystem användes för att styra klienterna och deras direkta utskrifter.

Det som gör tekniken unik är att programmen som styr flödet av utskrifter finns både på klienten och på en centraliserad kölappsserver. Programmen startar och stoppar utskrifterna på klienten och utskriftsflödet kontrolleras från kölappsservern.

Genom att använda ett kölappsbaserat system begränsas nätverksanvändningen kraftigt till skillnad från det fall då hela utskriftsjobbet skickas två gånger genom nätverket.

Den uppfinningsenliga tekniken minskar även lasten på den centraliserade servern genom att klienten behandlar utskriften och skickar utskriftsjobbet direkt till skrivaren istället för att det skickas till servern, som i sin tur skickar det behandlade utskriftsjobbet vidare till skrivaren. Vidare medför det kölappsbaserade konceptet ökad möjlighet till omprioritering av utskriftsjobb. Om exempelvis ett utskriftsjobb avbryts innan själva utskriften fått klartecken behöver utskriftsjobbet över huvud taget inte skickas ut på nätverket — i motsats till den överföring av utskriftsjobb som alltid utförs från klient till utskriftsserver enligt den kända tekniken.

Det föreslagna konceptet utnyttjar dessutom kapacitetsöverskottet och parallellbehandlingskapaciteten som finns på dagens klienter, vilka typiskt utgörs av persondatorer. I många av dagens större kontorsmiljöer används kraftfulla persondatorer för enklare behandling såsom e-posthantering, ordbehandling och internetbläddring. Dessa lämpar sig utmärkt för att i bakgrunden kommunicera med en kölappsserver och vid klartecken från kölappsservern initiera utskriften och skicka iväg utskriftsjobbet till en skrivare.

Fler fördelar med uppfinningen, samt kännetecken hos densamma, framkommer i nedanstående detaljerade beskrivning av föredragna utföringsformer av uppfinningen med hänvisning till de bifogade ritningarna, vilka enbart visas för att illustrera uppfinningen, och skall därför ej på något sätt begränsa densamma.

## **FIGURBESKRIVNING**

- Fig. 1 illustrerar, schematiskt, ett nätverk, vari en utskriftsteknik enligt teknikens ståndpunkt är implementerad.
- Fig. 2 illustrerar, schematiskt, ett nätverk, vari utskriftstekniken enligt föreliggande uppfinning är implementerad.
  - Fig. 3-7 är flödesdiagram som visar olika aspekter på en utskriftsteknik enligt en föredragen utföringsform av föreliggande uppfinning.

#### FÖREDRAGNA UTFÖRINGSFORMER

10

15

I följande beskrivning, med beskrivande och inte begränsande avsikt, är specifika detaljer angivna, såsom särskilda tillämpningar, tekniker, förfaranden etc. för att tillhandahålla en grundlig förståelse av föreliggande uppfinning. Det skall emellertid vara uppenbart för fackmannen inom området att uppfinningen kan utövas i andra utföringsformer som avviker från dessa specifika detaljer. I andra fall är detaljerade redogörelser för välkända förfaranden, protokoll, anordningar eller kretsar utelämnade för att inte fördunkla beskrivningen av föreliggande uppfinning med onödiga detaljer.

Beskrivningen är indelad i fyra olika avsnitt, varav det första allmänt beskriver huvuddragen hos tekniken för direkta utskrifter i nätverk enligt föreliggande uppfinning. Sedan följer detaljerade beskrivningar av kölappsservern respektive klienten. Slutligen följer en uppräkning av fördelar med tekniken.

# 1. Generell beskrivning av tekniken för direkta utskrifter i nätverk

I fig. 2 visas ett exempel på ett nätverk, vari utskriftstekniken enligt föreliggande uppfinning är implementerad. Nätverket innefattar ett antal klienter eller användardatorer 201, vilka tillsammans med ett antal skrivare 203 är anslutna till ett klientnätverk 205. Klientnätverket 205 är i sin tur anslutet till ett servernätverk 207, valfritt via en router 209. Servernätverket 207 innefattar bl.a. en kölappsserver 211 som övervakar och styr utskrifter från klienterna 201 till skrivarna 203.

Utskrifter går till enligt följande. Klienten, som vill skriva ut på en vald skrivare, skickar en begäran till kölappsservern 211 om att få klartecken att få skriva ut ett utskriftsjobb på den skrivaren. Om skrivaren är ledig och aktiv, dvs. den kan ta emot ett utskriftsjobb, skickar kölappsservern 211 ett klartecken till klienten och klienten, som nu fått klartecken, skickar utskriftsjobbet direkt till den valda skrivaren för utskrift. För detta ändamål övervakar kölappsservern 211 skrivaren och har således kännedom om skrivaren är aktiv eller inaktiv, samt om den är upptagen med utskrifter från samma eller annan klient på nätverket.

Om skrivaren är upptagen placeras utskriftsjobbet i en kö av kölappsservern 211. Denna kö uppdateras hela tiden och när det blir
tur för det ovan nämnda utskriftsjobbet att få skrivas ut skickar
kölappsservern 211 ett klartecken till klienten, som kan skicka
utskriftsjobbet till skrivaren för utskrift.

I fig. 2 indikerar den dubbelriktade pilen 213 signaleringen mellan kölappsservern 211 och en av klienterna 201, medan pil 215 indikerar översändande av utskriftsjobbet från klienten till den valda av skrivarna 201.

15

20

25

:<u>:</u>:

Företrädesvis tilldelas utskriftsjobbet en identitet, som meddelas klienten, så att denne kan koppla en identitet till utskriftsjobbet. Sedan när kölappsservern 111 skickar klartecknet till klienten innefattas identiteten så att klienten kan skicka rätt utskriftsjobb till skrivaren (om denne har flera utskriftsjobb på gång). En bekräftelse på att den tilldelade identitet mottagits av klienten kan skickas tillbaka till kölappsservern 111.

Vidare kan klienten skicka en bekräftelse till kölappsservern 111 när den fått klartecken att skriva ut. Denna bekräftelse kan även innefatta att utskriftsjobbet har skickats eller kommer att

skickas av klienten. En ytterligare bekräftelse när utskriften har genomförts kan skickas från klienten till kölappsservern 111.

Vidare kan information avseende status hos skrivaren skickas från kölappsservern 111 till klienten för att hålla denne uppdaterad. Mer om detta återfinns nedan.

Mängden data som skickas mellan klienten och kölappsservern 111 är typiskt som mest 20 kb (i den version som tagits fram av sökanden och som beskrivs i detalj nedan) och detta möjliggör att man kan spara mycket bandbredd samtidigt som man kan centralisera kölappsservern 111 till en enda plats i nätverket, även om detta är stort.

# 2. Detaljerad beskrivning av kölappsservern

Nedan följer en detaljerad beskrivning av servern för styrning och övervakning av överföringar av utskriftsjobb från en klient 15 till en skrivare enligt föreliggande uppfinning. Notera att i både detta och följande avsnitt beskrivs funktionen uppfinningen samt kommunikationen mellan server och klient. Hänvisningar till flödesdiagrammen i fig. 3-7 indikeras förekommande fall inom parantes (stegen i flödesdiagrammen betecknas med en siffra motsvarande figurens nummer följt av ett streck och ett löpnummer).

- I kölappsservern ingår följande delar:
  - Dator
- Databas

10

20

- Program som tar emot begäran om utskriftsjobb från klient
- Program som hanterar utskriftsköer

- Program eller serverdemon som kontrollerar skrivarstatus.
- □ Programvara som möjliggör fil- och skrivardelning till Windows, OS/2 och DOS-klienter
- Program för replikering av data mellan ett flertal kölappsservrar

I beskrivningen nedan förutsätts att nätverket är ett TCP/IP-baserat nätverk. Efter modifieringar är självfallet uppfinningen tillämplig i varje typ av nätverk.

## <u>Utskrift: första skedet (fig. 3)</u>

- 10 Initialisering av utskriften sker från klienten. När kölappsservern får ett meddelande från en klient med begäran om utskrift erhåller kölappsservern följande data från klienten (steg 3-1):
  - □ Sekvensnummer
    - D Klientversionsnummer
- 15 D Operativsystem

- □ Skrivardrivrutinversion
- O Skrivarnamn
- □ Användardomän
- □ Användarnamn
- När servern läst in informationen som klienten skickat utförs en sanitetskontroll av klientdatan, dvs. informationen kontrolleras enligt följande regler (steg 3-2) och om något är fel genereras en felkod (steg 3-4, samt steg 3-9 steg 3-13).
- Det kontrolleras att datan som erhållits är fullständig. Om detta ej är fallet skickas felkod som begär att klienten skickar om in-

formationen. Om klientmjukvaran är gammal kan klienten bli tvingad att uppgradera klientmjukvaran. I sådant fall skickas felkod för detta. Vidare kontrolleras om skrivardrivrutinen som klienten använder är olämplig på annat sätt, t.ex. om en bugg eller liknande hittats i drivrutinen så att den genast bör bytas ut. Om så är fallet skickas en felkod för detta. Slutligen kontrolleras att användaren har behörighet att skriva ut på skrivaren (steg 3-9). Om så ej är fallet skickas en felkod till klienten som uppmanar denne att välja en annan skrivare.

- 10 Om felkod ska skickas, skickas den enligt följande:
  - Sekvensnummer (som motsvarar att felkod skickas)
  - □ Felkod

Felet loggas och utskriftsförsöket resulterar normalt ej i vidare åtgärder från serverns sida utan ett nytt utskriftsförsök får genereras från klienten.

Om all information var korrekt lägger servern in informationen i databasen och får en unik identifierare tillbaks från databasen (steg 3-3). Denna används i senare kommunikationer mellan klient och server. Även utskriftsjobbet "märks" med denna identifierare för att klienten ska veta vilket utskriftsjobb som avses (eftersom klienten ska kunna hantera flera utskriftsjobb samtidigt måste klienten ha en identifierare för varje utskriftsjobb för att förhindra skickande av fel utskriftsjobb till fel skrivare).

- 25 Identifieraren skickas tillbaks till klienten i en sekvens enligt följande:
  - Sekvensnummer
  - JobID (ovan nämnda unika identifierare)

När klienten tagit emot ovanstående sekvens (steg 3-5) skickar den tillbaka data som beskriver utskriftsjobbet mera i detalj (steg 3-6). Informationen som mottas från klienten är:

- □ Sekvensnummer
- 5 Q Klientens egen IP-adress
  - Antal sidor
  - a Antal bytes (storleken på utskriftsjobbet)

Den mottagna datan bearbetas av servern (steg 3-7) och informationen om utskriftsjobbet i databasen uppdateras (fig. 3-10 8).

Klientens egna IP-adress skickas för att servern ska kunna avgöra om klienten finns bakom s.k. NAT (Network Address Translation). Detta görs för att det ofta är väldigt svårt att återupprätta en anslutning åt motsatt håll, dvs. från server till klient om klienten ligger på att NAT: at nätverk. Om så är fallet kommer anslutningen att hållas öppen till dess att all kommunikation avseende det utskriftsjobbet är slutförd (dvs. tills alla steg i den här beskrivningen är genomförda). I normala fall, dvs. om klienten inte ligger på ett NAT: at nätverk stängs anslutningen mellan de olika sessionerna för att möjliggöra en optimal utskriftsteknik utan onödig signaleringsoverhead.

Antal sidor och antal bytes samlas in för att dels kunna se hur stora utskriftsjobb som skickas, men även för registrering av statistiska skäl.

25 Servern svarar klienten med en sekvens där den säger åt klienten att servern är klar och att klienten ska vänta på vidare information från servern (steg 3-8).

Sekvensen ser ut som följer:

#### Sekvensnummer

Sedan stängs anslutningen mellan klient och server såvida inte klienten finns bakom NAT, se ovan.

# 5 <u>Utskrift: andra skedet (fig. 6)</u>

Servern ligger hela tiden och frågar databasen om nya utskriftsjobb. Detta utförs genom att först göra en sökning på vilka skrivare på nätverket som har utskriftsjobb i kö och därefter sen
körs en fråga till för varje kö där den frågar efter alla utskriftsjobb som ligger i kö på skrivaren. Denna information sorteras sedan efter tidsstämpel (eng. time stamp), dvs. när utskriftsjobbet kom in till servern. FIFO-principen (FIFO, först in
först ut) tillämpas företrädesvis, dvs. det äldsta utskriftsjobbet bearbetas först. Utskriftsjobben kan även sorteras med olika
typer av prioritet, dvs. om ett utskriftsjobb har högre prioritet
än andra som ligger före i kön flyttas utskriftsjobbet med högre
prioritet fram före utskriftsjobben med lägre prioritet.

Serverdemonen som övervakar status på skrivarna i nätverket beskrivs i slutet av detta avsnitt.

När servern hittat ett utskriftsjobb som ska skrivas ut hämtas utskriftsjobbet från utskriftskön (steg 6-1) och utskriftsjobbet markeras för utskrift (steg 6-2). Servern hämtar därefter information om skrivaren som utskriftsjobbet ska skrivas ut på. Servern hämtar information från olika delar av databasen, dels IP-adressen för skrivaren och vilken typ av mekanism som ska användas för att skicka utskriftsjobbet från klienten till skrivaren. Den hämtar även information från en annan del av databasen

där status på skrivarna är sparad. Status samlas in av demonen som kontrollerar printrar.

Om status på skrivaren är något annat än OK skickas en sekvens till klienten som säger att skrivaren inte fungerar och gör det möjligt för klienten att antingen avbryta utskriftsjobbet, välja en annan skrivare, eller vänta på att skrivaren skall fungera igen.

Sekvensen som då skickas är enligt följande:

- Sekvensnummer
- 10 G Felkod

Om skrivaren är aktiv, dvs. i funktion, och dessutom ledig skickar servern information till klienten enligt följande (steg 6-3):

- Sekvensnummer
- 15 □ JobID (den unika identifieraren)
  - O Skrivarens IP-adress
  - Utskriftsmekanism

Klienten bekräftar sedan start av utskrift genom att svara med en sekvens där den säger att utskriften har påbörjats (steg 6-4).

20 Om det inte gick att ansluta till skrivaren skickas en annan sekvens (steg 6-9), möjligen efter ett antal misslyckade försök (steg 6-7 - steg 6-8).

Vid lyckad start av utskrift skickas en sekvens enligt:

D Sekvensnummer

Om det däremot inte gick att påbörja utskriften skickas:

- □ Sekvensnummer
- □ Felkod (orsak till varför)

När servern tar emot svaret från klienten kontrollerar den vilken sekvens det är (steg 6-5 respektive steg 6-10). Vid lyckad start av utskrift uppdaterar den status på utskriftsjobbet i databasen till att det är under utskrift (steg 6-6). Om det däremot inte gick att påbörja utskriften uppdateras informationen för skrivaren så att demonen som kontrollerar skrivare vet att den ska kontrollera skrivaren direkt (steg 6-11). Anslutningen mellan server och klient avslutas.

Efter en lyckosam utskrift mottages följande sekvens från klienten (steg 6-12):

- Sekvensnummer
- 15 G JobID

10

::::

Mottagen data bearbetas i servern (steg 6-13) och informationen om det utförda utskriftsjobbet flyttas till separat tabell i databasen så att den senare kan användas för att generera statistik och eventuellt faktureringsinformation (steg 6-14).

- 20 Om utskriften ej kunnat slutföras erhålls från klienten en sekvens enligt (steg 6-15):
  - □ Sekvensnummer
  - □ JobID

Servern bearbetar mottagen data (steg 6-16) och uppdaterar informationen i databasen och markerar utskriftsjobbet som misslyckat.

Vidare uppdateras informationen för skrivaren så att demonen som kontrollerar skrivare vet att den ska kontrollera skrivaren direkt (steg 6-17).

Servern kan tillåta att ett flertal utskriftsjobb får skrivas ut samtidigt på en skrivare beroende på utskriftsjobbens storlek och den aktuella skrivarens minnes- eller lagringskapacitet. Servern kan hålla reda på antalet utskriftsjobb och/eller mängden byte utskriftsjobb som finns aktiva på en särskild skrivare.

Möjlighet finns för servern att när som helst avbryta utskriftsjobbet (steg 5-1 i fig. 5). Då ändras status på utskriftsjobbet i
databasen till att det ska avlägsnas (steg 5-2) och servern
kontaktar klienten och säger åt den att radera utskriftsjobbet
och därefter bekräfta det. Följande sekvens skickas från servern
till klienten (steg 5-3):

- 15 G Sekvensnummer
  - □ JobID

När klienten raderat utskriftsjobbet svarar den med att sända tillbaka en sekvens enligt (steg 5-4):

- Sekvensnummer
- 20 Servern bearbetar datan (steg 5-5) och raderar utskriftsjobbet från databasen (steg 5-6).

Notera att information om klienterna och deras utskriftsjobb, hantering och uppdatering av utskriftsköer, samt information om skrivares status normalt erhålls från klienterna i enlighet med vad som ovan beskrivits. Icke desto mindre kommunicerar servern direkt med skrivarna för att erhålla ytterligare information om

dessa samt möjligen för att konfirmera information erhållen från klienterna. Mer om detta beskrivs här nedan.

#### Statuskontroll av skrivare

Serverdemonen kontrollerar fortlöpande status på skrivare. Detta göres genom att ställa en SNMP-fråga (SNMP, Simple Network Management Protocol) till respektive skrivare. Informationen som erhålls är:

- D Status på skrivaren
- Tonerinformation (laserskrivare)
- 10 D Pappersinformation

Informationen som kontrolleras beror på vad skrivarmodellen stöder. Ofta kan mer information hämtas, t.ex. om trumman i en laserskrivare behöver bytas ut, papper fastnat osv.

Om en skrivares status är inaktiv, dvs. "off-line" försöker serverdemonen kontrollera orsaken till detta genom att kontrollera
om papper har fastnat, om toner är slut, om en trumma behöver
bytas osv.

Skrivarens status i databasen uppdateras till att vara "off-line" och klienterna som har utskriftsjobb informeras av serverdemonen om att skrivaren är ur funktion och klienten får möjligheten att flytta utskriftsjobbet, behålla det i kön, eller radera det helt.

Informationen skickas även vidare till en helpdesk eller liknande avdelning som kan åtgärda felet på skrivaren. Om serverdemonen kan bekräfta att papperet är slut kan t.ex. informationen skickas till en specifik avdelning/person, vars uppgifter innefattar att fylla på papper etc.

Systemet ligger också och kontrollerar mot databasen om en direkt kontroll av skrivare behövs. Om den hittar en skrivare som behöver kontrolleras direkt väntar den inte tills nästa gång skrivaren normalt ska kontrolleras utan gör det direkt istället. Detta görs t.ex. om en klient rapporterat att den inte kan ansluta till skrivaren.

I fig. 7 visas ett flödesdiagram över kommunikation mellan server och klient i händelse att serverdemonen detekterar att en kö inte fungerar som den ska.

# 10 Redundans

15

För att klara en nedgång av kölappsservern utrustas företrädesvis nätverket med åtminstone två kölappsservrar. För att få en transparent övergång från en server till en annan då den förra går ned av någon anledning krävs att all data replikeras mellan kölappsservrarna. Detta kan utföras medelst redundans- och klustringsteknik.

Klienterna kan eventuellt ges möjlighet att kunna välja vilken som helst av kölappsservrarna att arbeta mot.

# Grafiskt användargränssnitt

Administrationen av ovan beskrivna serverprogramvara sker genom ett grafiskt administrationsgränssnitt. Administrationsgränssnittet används för all administration av programvaran, vilket bl.a. inkluderar att lägga till och ta bort utskriftsköer, lägga till, ta bort och uppdatera drivrutiner, lägga till, ta bort och uppdatera skrivarfilter, visa skrivarköer, ta bort utskrifter från skrivarköer, tillfälligt inaktivera en skrivarkö, starta eller stoppa en skrivarkö, erhålla skrivarstatus, visa statistik baserat på skrivare, avdelning, användare etc., sköta olika typer

av debitering, byta prioritet på utskriftsjobb inom skrivarköer och flytta utskriftsjobb till annan skrivare.

Ej inloggade användare kan endast se en begränsad mängd information. För att erhålla full behörighet och få åtkomst till och ändra information måste användaren logga in med rätt behörighet i administrationsgränssnittet. Tilläggsfunktioner i form av insättningsmoduler kan göras tillgängligt beroende på kundens krav och behov.

# 3. Klient

::::

I systemet ingår ett huvudprogram och ett antal delprogram som tillsammans bildar klienten beroende på klientens operativsystem. Huvudprogrammet är inrättat att hantera flera arbeten samtidigt och behandla rätt information för rätt utskrift. Vidare har programmen funktionalitet för att visa dialogrutor/fönster med viktig information om något har hänt med ett eller flera utskriftsjobb, samt information om vilken status respektive utskriftsjobb har.

När en slutanvändare (klient) initierar ett utskriftsjobb, dvs. ber ett program att skicka ett utskriftsjobb till en förinstallerad skrivare för utskrift tar huvudprogrammet över. Härefter följer en dialog med kölappsservern.

Klientprogrammet inleder med en begäran om ett tillstånd från kölappsservern. Detta sker via RPC, blockerande sockets eller ickeblockerande sockets. Datan skickas hexadecimalt för att minimera storleken på meddelandet och förvrängs med en XOR-algoritm.

I den första dialogen med servern skickas följande information (steg 3-1 i fig. 3):

- D Sekvensnummer
- Klientversionsnummer
- Operativsystem
- □ Skrivardrivrutinversion
- 5 🗆 Skrivarnamn
  - Användardomän
  - D Användarnamn

Ett svar från servern erhålls (steg 3-5), vilket innehåller

- Sekvensnummer
- 10 D JobID

I händelse att skrivardrivrutinerna och/eller klientversionen av klientprogramvaran är för gammal eller är ej certifierad kommer en felkodssekvens att ersätta ovan nämnda sekvens (steg 3-4). Sekvensen har följande information:

- 15 D Sekvensnummer
  - □ Felkod

Om detta händer kommer klientprogramvaran att ladda ner rätt version av antingen drivrutinerna eller klientprogramvaran från servern.

Klienten spoolar utskriftsjobbet, beroende på storlek, antingen direkt till minnet eller till en katalog på datorns lokala hårddisk. När utskriftsjobbet spoolats till minnet eller hårddisken skickas ytterligare information om utskriftsjobbet till servern.

Utskriftsjobbet kopplas ihop med JobID:et som erhållits av servern så att utskriftsjobbet kan identifieras då det är dags för utskrift.

Följande information skickas från klienten till servern (steg 3-6):

- sekvensnummer
- Q IP-adress
- D Antal sidor
- Antal bytes
- Därefter mottas en bekräftelse på mottagandet av informationen från servern och en första dialogdel avslutas (steg 3-8).

Härefter skickas ingen data mellan klient och server tills dess att klientens arbete är klart att skrivas ut eller att skrivaren inte längre är tillgänglig.

Om klienten ej finns bakom NAT stänger den TCP/IP-anslutningen till servern (steg 3-14).

När utskriften påbörjas kommer servern påbörja en ny dialog med klienten. Denna dialog inleds med att följande information mottas av klienten (steg 6-3 i fig. 6):

- 20 G Sekvensnummer
  - □ JobID
  - O Skrivarens IP-adress
  - Skrivaranslutning vilken typ av anslutning som utskriftsjobbet ska skickas över

Klienten skickar tillbaka en bekräftelse till servern att det mottagit informationen och påbörjar en direkt utskrift mot skrivaren (steg 6-4). Endast ett sekvensnummer skickas:

- O Sekvensnummer
- I händelse att klienten inte kan skicka utskriften eller att något inträffat som gör att arbetet ej kan avslutas skickas en ny sekvens med korrekt felkod (steg 6-9). Denna information ser ut enligt följande:
  - Sekvensnummer
- 10 □ Felkod

När utskriften är färdigutskriven (om den blir detta) skickar klienten en ny sekvens till kölappsservern att utskriften är färdig (steg 6-12). Denna sekvens ser ut på följande:

- □ Sekvensnummer
- 15 D Jobbid

I händelse att en klient avbryter utskriftsjobbet skickas följande sekvens från klienten till servern (steg 4-1 i fig. 4):

- Sekvensnummer
- □ JobID
- Datan bearbetas av servern (steg 4-2) och utskriftsjobbet raderas från databasen. Klienten mottar från servern instruktioner att radera utskriftsjobbet (Steg 4-3), varefter klienten raderar utskriftsjobbet från minnet eller hårddisken (steg 4-4).

### 4. Fördelar med tekniken

5

10

20

Fördelar med föreliggande uppfinning innefattar bl.a. följande:

- Minskad nätverksbelastning. Uppfinningen minskar behovet av nätverkskapacitet eftersom det behandlade utskriftsjobbet alltid väljer den kortaste vägen till skrivaren - mellanlagring på en utskriftsserver behövs ej.
- Skalbarhet. Uppfinningen är skalbar och är anpassad för mellanstora till stora företag. Eftersom produkten har låga krav på intern bandbredd kan produkten med fördel användas i multinationella organisationer. Exempelvis har varje server kapacitet att hantera 20000 utskriftsköer och 100000 utskriftsjobb samtidigt.
- D Låg last på server ger snabbare utskrifter.
- D Litet behov av hårddiskutrymme på servern.
- 15 © Centraliserad administration och organisation. En centraliserad lösning ger stora möjligheter till kostnadsef-fektivitet och aktiv övervakning, vilket ger en maximerad användning av skrivare.
  - □ Flexibilitet. Uppfinningen är flexibel och kan utnyttjas av de flesta på marknaden idag förekommande operativsystem som stöds av skrivartillverkarna. Lösningen kan anpassa sig till nya situationer utan några störningar. Tilläggsmoduler finns och kan implementeras.
  - Automatiserad distribution och uppdatering av bl.a. skrivardrivrutiner. När en ny typ av skrivare kommer ut på marknaden eller nya drivrutiner släpps kommer dessa att tes-

tas för att sedan distribueras över hela nätverket. Patchar och uppdateringar av komponenter i systemet följer samma procedur.

Certifiering och testning. Alla komponenter och drivrutiner testas och certifieras innan implementering sker i kundens miljö.

. 5

15

.... 25

- Tillgänglighet. Användandet av redundans och kluster ger hög tillgänglighet.
- o Grafiskt användargränssnitt. För all administration finns ett grafiskt gränssnitt. Samma gränssnitt finns att tillgå för klienterna för övervakning av deras utskriftsjobb.
  - u Fjärrövervakning och support. Övervakning av pappers- och tonertillgång är tillgänglig i administrationsgränssnittet. Detta underlättar planering av skrivarunderhåll såsom påfyllning av toner och papper för att minimera driftavbrottstiden på företagets skrivare.
  - Ekonomi. Uppfinningen är enkel att implementera och har låga krav vad det avser hårdvara, mjukvara, samt nätverkskapacitet.
- 20 D Kostnader och utnyttjande av skrivarna kan övervakas på alla nivåer, exempelvis på slutanvändare, avdelning, arbetsgrupp eller skrivare.

Uppfinningen är självfallet inte begränsad till de ovan beskrivna och på ritningarna visade utföringsformerna, utan kan modifieras inom ramen för de bifogade patentkraven.

#### PATENTKRAV

- 1. Förfarande för att från en server styra och övervaka överföringar av utskriftsjobb från i nätverket anslutna klienter till åtminstone en i nätverket ansluten skrivare, kännetecknat av stegen att:
  - en begäran om att få skriva ut ett utskriftsjobb på den åtminstone ena i nätverket anslutna skrivaren mottages från en klient ansluten i nätverket och
- det kontrolleras fortlöpande huruvida den åtminstone ena i nät verket anslutna skrivaren är åtkomlig samt för tillfället har kapacitet för utskrift, varvid
  - utskriftsjobbet placeras på den främsta platsen i en utskriftskö och ett klartecken skickas direkt till den i nätverket anslutna klienten att denne kan skicka utskriftsjobbet till den åtminstone ena i nätverket anslutna skrivaren för utskrift om den åtminstone ena i nätverket anslutna skrivaren är åtkomlig samt för tillfället har kapacitet för utskrift,

15

20

- utskriftsjobbet placeras i nämnda utskriftskö om den åtminstone ena i nätverket anslutna skrivaren är åtkomlig men för tillfället saknar kapacitet för utskrift, utskriftskön uppdateras fortlöpande och ett klartecken skickas till den i nätverket anslutna klienten att denne kan skicka utskriftsjobbet till den åtminstone ena i nätverket anslutna skrivaren för utskrift när utskriftsjobbet har avancerat till den främsta platsen i nämnda utskriftskö och den åtminstone ena i nätverket anslutna skrivaren har kapacitet för utskrift, och

- den i nätverket anslutna klienten meddelas om den åtminstone ena i nätverket anslutna skrivaren icke är åtkomlig.
- 2. Förfarande enligt krav 1, varvid steget att en begäran om att få skriva ut ett utskriftsjobb på den åtminstone ena i nätverket anslutna skrivaren mottages från en klient ansluten i nätverket följs av att utskriftsjobbet tilldelas en identitet, som meddelas den i nätverket anslutna klienten, och nämnda identitet innefattas i det klartecken som skickas till den i nätverket anslutna klienten att denne kan skicka utskriftsjobbet till den åtminstone ena i nätverket anslutna skrivaren för utskrift så att den i nätverket anslutna klienten utifrån nämnda identitet kan identifiera nämnda utskriftsjobb.
  - 3. Förfarande enligt krav 2, varvid en bekräftelse på att nämnda tilldelade identitet mottagits av den i nätverket anslutna klienten mottages.

20

:: 25

- 4. Förfarande enligt något av kraven 1-3, varvid en bekräftelse på att det klartecken som skickas till den i nätverket anslutna klienten att denne kan skicka utskriftsjobbet till den åtminstone ena i nätverket anslutna skrivaren för utskrift mottagits av den i nätverket anslutna klienten mottages.
- 5. Förfarande enligt krav 4, varvid nämnda bekräftelse på att det klartecken som skickas till den i nätverket anslutna klienten att denne kan skicka utskriftsjobbet till den åtminstone ena i nätverket anslutna skrivaren för utskrift mottagits även är en bekräftelse på att utskriftsjobbet skickats eller kommer att skickas till den åtminstone ena i nätverket anslutna skrivaren för utskrift.

- 6. Förfarande enligt något av kraven 1-5, varvid en bekräftelse på att utskriften slutförts framgångsrikt mottages och utskriftsjobbet avlägsnas från nämnda utskriftskö.
- 7. Förfarande enligt kraven 6, varvid nämnda bekräftelse på att utskriften slutförts framgångsrikt mottages från den i nätverket anslutna klienten.
  - 8. Förfarande enligt något av kraven 1-7, varvid information avseende status hos den åtminstone ena i nätverket anslutna skrivaren skickas till den i nätverket anslutna klienten.
- 10 9. Förfarande enligt något av kraven 1-8, varvid

- en version av utskriftsklientprogramvara för den i nätverket anslutna klienten lagras,
- information erhålles från den i nätverket anslutna klienten lagras om vilken version av utskriftsklientprogramvara den i nätverket anslutna klienten använder,
  - versionerna på utskriftsklientprogramvarorna jämförs och
  - en kopia av nämnda lagrade utskriftsklientprogramvara överförs till eller installeras på den i nätverket anslutna klienten om nämnda jämförelse visar att den lagrade utskriftsklientprogramvaran är yngre än den utskriftsklientprogramvaran som används av den i nätverket anslutna klienten.
    - 10. Förfarande enligt krav 9, varvid nämnda information om vilken version av utskriftsklientprogramvara den i nätverket anslutna klienten använder, mottages tillsammans med nämnda begäran om att få skriva ut ett utskriftsjobb på den åtminstone ena i nätverket anslutna skrivaren.

- 11. Förfarande enligt något av kraven 1-10, varvid
- nämnda begäran om att få skriva ut ett utskriftsjobb på den åtminstone ena i nätverket anslutna skrivaren innefattar en användardomän och användaridentitet för den i nätverket anslutna klienten,
- det kontrolleras att den i nätverket anslutna klienten har behörighet att skriva ut på den åtminstone ena i nätverket anslutna skrivaren och
- om den i nätverket anslutna klienten ej har behörighet att 10 skriva ut på den åtminstone ena i nätverket anslutna skrivaren skickas en felkod till den i nätverket anslutna klienten.
  - 12. Förfarande enligt krav 11, varvid

- det om den i nätverket anslutna klienten har behörighet att skriva ut på den åtminstone ena i nätverket anslutna skrivaren
   kontrolleras vilken utskriftsprioritet den i nätverket anslutna klienten har och
  - utskriftsjobbet placeras på en plats i nämnda utskriftskö som beror på den i nätverket anslutna klientens utskriftsprioritet.
- 13. Förfarande enligt något av kraven 1-12, varvid information om storleken på nämnda utskriftsjobb, särskilt antal sidor och/eller filstorlek, mottas från den i nätverket anslutna klienten.
  - 14. Förfarande enligt krav 13 när detta beror på krav 3, varvid nämnda information om storleken på nämnda utskriftsjobb mottas tillsammans med nämnda bekräftelse på att nämnda tilldelade identitet mottagits.

- 15. Förfarande enligt något av kraven 1-14, varvid status hos den åtminstone ena i nätverket anslutna skrivaren kontrolleras fortlöpande.
- 16. Förfarande enligt något av kraven 1-15, varvid information avseende status hos skrivare i nätverket, information avseende utskriftsköer och information avseende klienter och utskriftsjobb kopieras fortlöpande till en andra server för styrning och övervakning av överföringar av utskriftsjobb.
- 17. Datorprogramvara nedladdningsbar i det interna minnet hos en server och innefattande mjukvarukod för att utföra förfarandet enligt något av kraven 1-16 då nämnda datorprogramvara exekveras i nämnda server.
  - 18. Server med datorprogramvaran enligt krav 17 nedladdad.
- 19. Förfarande för att från en i ett nätverk ansluten klient överföra utskriftsjobb till en i nätverket ansluten skrivare, kännetecknat av stegen att:
  - en begäran om att få skriva ut ett utskriftsjobb på den åtminstone ena i nätverket anslutna skrivaren skickas till en server
    för styrning och övervakning av överföringar av utskriftsjobb i
    nätverket, där nämnda server är inrättad att placera utskriftsjobbet i en utskriftskö för den åtminstone ena i nätverket anslutna skrivaren, uppdatera utskriftskön fortlöpande, samt ge
    nämnda i nätverket anslutna klient klartecken när det är dennes
    tur att skriva ut utskriftsjobbet på den åtminstone ena i nätverket anslutna skrivaren,
    - utskriftsjobbet iordningställs och lagras,

- ett klartecken mottas från nämnda server att utskriftsjobbet får skrivas ut på den åtminstone ena i nätverket anslutna skrivaren och
- utskriftsjobbet skickas direkt till den åtminstone ena i nät verket anslutna skrivaren för utskrift.
- 20. Förfarande enligt krav 19, varvid en identitet som tilldelats utskriftsjobbet mottas från nämnda server efter steget att en begäran om att få skriva ut ett utskriftsjobb på den åtminstone ena i nätverket anslutna skrivaren skickas till nämnda server och nämnda identitet innefattas i det klartecken som mottas från nämnda server så att nämnda utskriftsjobb kan identifieras utifrån nämnda identitet och därefter skickas till den åtminstone ena i nätverket anslutna skrivaren för utskrift.
- 21. Förfarande enligt krav 2, varvid en bekräftelse på att nämnda tilldelade identitet mottagits skickas till nämnda server.
  - 22. Förfarande enligt något av kraven 19-21, varvid en bekräftelse på att nämnda klartecken att utskriftsjobbet får skickas till den åtminstone ena i nätverket anslutna skrivaren för utskrift har mottagits skickas till nämnda server.
- 23. Förfarande enligt krav 22, varvid nämnda bekräftelse på att det klartecken som mottagits även är en bekräftelse på att utskriftsjobbet skickats eller kommer att skickas till den åtminstone ena i nätverket anslutna skrivaren för utskrift.
  - 24. Förfarande enligt något av kraven 19-23, varvid en bekräftelse på att utskriften slutförts framgångsrikt skickas till nämnda server.

- 25. Förfarande enligt något av kraven 19-24, varvid information avseende status hos den åtminstone ena i nätverket anslutna skrivaren mottas från nämnda server.
- 26. Förfarande enligt något av kraven 19-25, varvid
- 5 information skickas till nämnda server om vilken version av utskriftsklientprogramvara den i nätverket anslutna klienten använder och
- en kopia av en hos nämnda server lagrad utskriftsklientprogramvara mottas från nämnda server om nämnda kopia har ett senare
   versionsnummer än versionsnumret för den utskriftsklientprogramvara som den i nätverket anslutna klienten använder.
  - 27. Förfarande enligt krav 26, varvid nämnda information om vilken version av utskriftsklientprogramvara den i nätverket anslutna klienten använder, skickas tillsammans med nämnda begäran om att få skriva ut ett utskriftsjobb på den åtminstone ena i nätverket anslutna skrivaren till nämnda server.
  - 28. Förfarande enligt något av kraven 1-10, varvid

- nämnda begäran om att få skriva ut ett utskriftsjobb på den åtminstone ena i nätverket anslutna skrivaren innefattar en användardomän och användaridentitet för den i nätverket anslutna klienten och
  - en felkod mottas från nämnda server om det visar sig att den i nätverket anslutna klienten ej har behörighet att skriva ut på den åtminstone ena i nätverket anslutna skrivaren.

- 29. Förfarande enligt något av kraven 19-28, varvid information om storleken på nämnda utskriftsjobb, särskilt antal sidor och/eller filstorlek, skickas till nämnda server.
- 30. Förfarande enligt krav 29 när detta beror på krav 21, varvid nämnda information om storleken på nämnda utskriftsjobb skickas tillsammans med nämnda bekräftelse på att nämnda tilldelade identitet mottagits till nämnda server.
- 31. Datorprogramvara nedladdningsbar i det interna minnet hos en klientterminal och innefattande mjukvarukod för att utföra förfa10 randet enligt något av kraven 19-30 då nämnda datorprogramvara exekveras i nämnda klientterminal.
  - 32. Klientterminal med datorprogramvaran enligt krav 31 nedladdad.
- 33. Nätverk innefattande åtminstone en utskriftsserver enligt 15 krav 18 och ett flertal av klientterminalen enligt krav 32.

#### **SAMMANDRAG**

En metod för att från en server styra och övervaka överföringar av utskriftsjobb från en klient till en skrivare innefattar stegen att: en begäran om att få skriva ut ett utskriftsjobb på skrivaren mottas från klienten och servern kontrollerar huruvida skrivaren är åtkomlig samt för tillfället har kapacitet för utskrift. Utskriftsjobbet placeras på den främsta platsen i en utskriftskö och ett klartecken skickas till klienten att denne kan skicka utskriftsjobbet till skrivaren för utskrift om skrivaren är åtkomlig samt för tillfället har kapacitet för utskrift. Utskriftsjobbet placeras i utskriftskön om skrivaren är åtkomlig men för tillfället saknar kapacitet för utskrift och ett klartecken skickas till klienten att denne kan skicka utskriftsjobbet till skrivaren för utskrift när utskriftsjobbet har avancerat till den främsta platsen i nämnda utskriftskö och den åtminstone ena i nätverket anslutna skrivaren har kapacitet för utskrift. Slutligen, om skrivaren icke är åtkomlig meddelas klienten om detta.

Publiceringsfigur: fig. 2




Fig. 1




Fig. 2

3-

Klienten initierar ett-printjobb ServerDemoner Server Klient 3-3 3-2 Kitenten begår utskrift JA 3-10 3-11 J-12 3-13 3- B 1. Sänd sekvens, diversion, printirivndinversion, printemamn, envändamamn och användardomän

Z.
Kontrollera informationen vi fick i steg 1, om någet år för gammatt eiler om envändaren inte har sccass att skriva ut så ska i gå till steg 4.

 Lägg till detat vi fick i steg 1 i databasen, härmte det unäta värdet som genererades av SQI--servem och skicka tillbaks till klienten

4. Lås in felkoden och kontrollera vad som behöver åtgärdas, om gammal version av något se till att hämta nyare version.

Efter att uppdatering skett uppmana använderen att skriva ut igen.

Om envändsren hite har access att storva ut på given skrivaren så får arvändaren göra ett interatiivt val där användaren får välja vad som ska göras med utslofflen, avbryta eller flytta till ennan stotvare

5. Ta emot jobbidentifierare

8. Sänd sakvens, tpadress, antal.cidor, storiek på printjobb, jobbidentifikator, försättsbiadsvarsion och konfigurationsfilsversion

7. Bearbete data

8. Uppdatere informationen för printjobbet i databasen . Stricks behreffelse KU k

19. |Seknade använderen behörighet?

10. Ge använderen möjlighet att flytte jobbet till annan printer eller att evbryte jobbet helt. Om använderen väljer att flytte jobbet till annan printer så får kllenten sen börja om på steg 1

11. .. Var klienten för gammal?

12. Hämta ny version av klienten, sen måste klienten startas om då klienten köra som en sarvica.

13. Printdrivrutinversionen var gammal, uppdatera drivrutinen och starta sen om kllenten

14. Stens TCP/1P-anslutring om inte NAT Klienten avbryter utskriften ServerDemoner Server Klient

4-

 Sänd sekvens, jobbidentifierare, felkod för begären att avbryta utslofft

2. Bearbeta data

3. Radera printjobbet från databasen och såg till klienten att radera jobbet

4. Radera jobbet från disk/minns

5-

1.	
Servem	begär att evbryta printjobbet

	2.
-	2. Ändre status på printjobbet i detabesen till att det ska tas
	bort

3.
<ol> <li>Sänd sekvens till klienten för att begära radering av printjobbet</li> </ol>
printiobbet


I	4.
	4. Radera printjobbet och såg åt servern att jobbet ä rederat från klanten
	roderst från kliesten

1	5.	
	Bearbets	dat

6. Radera printjobb från databasen

Servern avbryter utskriften Klient ServerDemoner Server 5-1 5-3 5- 4 5- 5





6-

Hämte förste jobb från printkön (Sorterat efter äldste jobb och seden priorities)

2. Merkera jobbet för utskrift

3. Sõp ät klienten att päisõrja utskrift, information som skickas är, sakvensnummer, jobbidentifierare, akrharen ipadress och viiken funktion som aka användas för utskrift

4. Kunde utskrift pābūrjas?

5. Bearbeta data

Dombets data

6. Uppdatera jobbets status till 'skriver ut'

7. År entel försök större än mædmalt antal tillåtna försök?

8. Vänta i förutbestämt antal selunder, gå sedan till steg 4

9. Felkod skickas till servern. T.ex. Klienten kunde inte ansluta til) skrivaren

10. Bearbeta data

11. Uppdatera informationen i databasen enligt informationen vi fätt från kilenten, flagga även printem för en extra kontroll av demonen som kontrollerar skrivarna

12. Kunde utskriften utföres uten någre fel från skrivaren?

13. Bearbeta data

14.

Flytta information om printiphbet till separat tabell i databasen så den senare kan användas för att generera statistik och eventuell faktureringsinformation

15. Sidoka felkod till servem

16. Bearbeta data

17.
Uppdaters briomationen i databasen och markers jobbat som misstycket, flegga även skrivaren för en ædra kontroll av demonen som kontrollerar skrivarna

Kön	fungerar	inte

1. Har kön slutet fungera?

2. Informera supportorganisation

informera elle klienter som har väntande printjobb på skriveren om att skriveren inte fungerar

Visa en dialogruta für klienten där klienten får en imfilighet att radera jobbot, flytta till en annan skrivare ellar vilnta tills skrivaren fungerar igen

5. Viil kilenien ta bort jobbet?

6. Bearbeta data

Redera jobbet från databasen

8. Viii kilenten flytte jobbet till en annan skrivare?

9. Har klienten behörighet ett skrive ut på vald printer?

10. Fungerar skrivaren som användare valde?

11. Klienten våntar på att skrivaren ske börja fungera igen

12. Flytta printjobbet till vald kö

13. Såg till användsren att danne inte hade behtirighet att skriva ut på vald skrivare, börja sedan om på steg 4

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

# **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

☐ BLACK BORDERS
☑ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
П отнер.

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.